

MEMORIA DE CALIDADES CAMPING OASIS LA MARINA

Chasis:

- Chasis en acero galvanizado, de sección 120x60x3 mm (no incluye rueda ni subestructura).
- Panel sándwich con aislante de poliuretano expandido de alta densidad de 40 mm de grosor.
- Tablero aglomerado de 19 mm hidrófugo.
- Pavimento interior módulo de lamas vinílicas acabado Roble (SPC VINILFOX ROBLE INDICO).

Exterior:

- Paredes exteriores compuestas por estructura de madera de 6 cm, aislamiento térmico de lana de roca, con tablero SPN 10 en una cara y melamina de 16mm modelo K349RT SILK FLOW de Kronospan, en la otra cara.
- Lamas decorativas exteriores color blanco VYNIL SIDING o similar.
- Carpintería exterior en PVC color blanco abatibles y vidrio con cámara 4/14/4. Incluido vidrio mate que evite la visibilidad de sombras en ventana baño (1 ud) y vidrio mate en balconera de acceso desde porche (1 ud)
- Carpintería exterior en PVC color blanco correderas en dormitorios, salón y cocina, y abatible en baño y balconera de entrada. Vidrio con cámara 4/14/4. Incluido vidrio mate que evite la visibilidad de sombras en ventana baño (1 ud) y vidrio mate en balconera de acceso desde porche (1 ud)
- Persianas en ventanas de dormitorios (V3: 2 uds) y ventana salón en zona sofá (V4: 1 ud)
- Mosquiteras enrollables en todas las ventanas excepto en la balconera de entrada
- Simulación de contraventanas en todas las ventanas, 2 unidades en todas las ventanas excepto en ventana baño sólo una unidad

Tejado:

- Cubierta a dos aguas formada por panel sándwich con aislante de poliuretano expandido de alta densidad de 40 mm de grosor liso y perfil de acero teja Dunas color azul.

Interior:

- Paredes interiores compuestas de estructura de madera de 4 cm de espesor, revestido en ambas caras por tablero de melamina 16 mm, modelo K349RT SILK FLOW de Kronospan
- Cocina: azulejo formato 60x120 cm, de Pamesa (modelo pendiente de definir), colocado entre muebles bajos y muebles altos.
- Puertas de paso interiores de aluminio, acabado Pino Gris texturado, medida hoja de 62x203 cm, incluida condensa en puerta baño
- Rodapié pvc, a juego con pavimento vinílico, color Roble Indico, de medidas 80x15mm
- Moldura en plástico color blanco, de 40x3 mm, en unión paredes-techo.

- Remates en unión de melamina Tahusa o similar.

Cocina:

- Muebles de cocina armarios altos y bajos. Modulación según planos. Interiores en melamina blanca de 16mm, y puertas y costados vistos en melamina de 19 mm modelo M3866NTL White Wood de Sonae, con tirador. Rodapié de pvc color aluminio.
- Electrodomésticos incluidos:
 - Campana integrada extraíble modelo CNL6415S de Teka, Clase A, o similar.
 - Placa vitrocerámica de 60 cm, con 3 zonas, modelo VIT3P54W de Infiniton o similar.
 - Microondas de integración de 20 l, modelo IMW1620 G de Infiniton o similar.
 - Frigorífico de 2 puertas de 161x57 cm, modelo FG239D16XE de Infiniton o similar.
 - Preinstalación de lavavajillas
- Encimera de granito blanco perla, de 2 cm de grosor, canto recto, con hueco para placa y fregadero sobreencimera.
- Fregadero sobreencimera de 1 seno sin escurridor, modelo Tokio, 50x50 cm.
- Grifo monomando modelo LYON GCR002 de Imex

Salón-Comedor:

- Mueble para televisión de 1,20 m de ancho, con tapa en mismo color mueble; misma melamina que muebles de cocina.
- Mueble escobero para instalación de calentador; misma melamina que muebles de cocina.
- Termo eléctrico de 100 litros, modelo ES100V-A3 de Haier, dimensiones 390x400x1160 mm.

Habitaciones:

- Armarios sin puertas, distribuidos con lejas en un lado y un colgador en el otro, de 95 cm de ancho, fondo 45 cm, melamina a juego forrado paredes K349RT SILK FLOW de Kronospan.

Aseo:

- Mueble de baño formado encimera de madera de pino Vizcaya, lacado natural, de 80 cm la largo, 4,5 cm de grosor y 55 cm de ancho máximo, con lavabo sobre encimera redondo de 42 cm, modelo Sette de Becrisa, válvula tipo click-clack modelo VCC001 o similar, sifón visto cromado, grifo monomando de caño alto modelo Luca XXL de Boet, ref. 14111 y espejo retroiluminado de 60x80 cm modelo Ledimex o similar. Incluye encimera inferior de pino Vizcaya lacado natural de 80x45x4,5 cm.
- Inodoro compacto a pared, modelo AKRON.
- Plato de ducha de resina, de medidas 100x85 cm
- Mampara de vidrio de 100 cm, formada por un fijo de 30 cm y una puerta abatible de 70 cm

Electricidad:

Mecanismos Legrand modelo Niloe-Step.

Habitación principal:

- 1 cruzamiento
- 2 conmutadores
- 2 interruptores
- 2 bases de enchufe + USB tipo C
- 2 lámparas auxiliares de lectura LED, modelo LOKE Lector Blanco Led 3W 3000K, ref. LOR 41019
- 1 downlight LED de superficie, modelo SLIM CIRCULAR 20W 4500K, ref. LDM LM5244

Habitación secundaria:

- 1 cruzamiento.
- 2 conmutadores
- 2 interruptores
- 2 bases de enchufe + USB tipo C
- 2 lámparas auxiliares de lectura LED, modelo LOKE Lector Blanco Led 3W 3000K, ref. LOR 41019
- 1 downlight LED de superficie, modelo SLIM CIRCULAR 20W 4500K, ref. LDM LM5244

Cocina:

- 1 interruptor que enciende Downlight y Tira led
- 1 enchufe de fuerza para vitrocerámica
- 1 salida de corriente para campana extractora
- 2 enchufes
- 1 enchufe microondas
- 1 enchufe lavavajillas
- 1 enchufe frigorífico
- 1 Tira Led bajo muebles altos de cocina
- 1 downlight LED de superficie, modelo SLIM CIRCULAR 20W 4500K, ref. LDM LM5244

Salón-Comedor:

- 1 interruptor encendido downlights
- 1 interruptor encendido luz exterior
- 1 base de enchufe + USB tipo C
- 3 enchufes
- 1 enchufe para calentador
- 1 toma TV
- 1 toma RJ45
- Caja de automáticos de superficie.
- 2 downlight LED de superficie, modelo SLIM CIRCULAR 20W 4500K, ref. LDM LM5244

Baño:

- 1 interruptor
- 3 enchufes
- 1 downlight LED de superficie, modelo SLIM CIRCULAR 20W 4500K, ref. LDM LM5244

Exterior:

- Tira led de 3,5 m.

Fontanería:

- Realizado el abastecimiento terminando todas las salidas en machones para poder adaptar cualquier tipo de material para su posterior conexión en parcela.
- Los desagües serán de sección 40 mm, cada aparato sanitario incluido el fregadero lleva su sifón. El desagüe del inodoro será de 110 mm.